

## Emallit<sup>®</sup> BV - *express*

**Producent:** Vedag GmbH,  
Geisfelderstrasse 85-91 D-96050 Bamberg,

**Produkt:** **EMAILLIT<sup>®</sup>BV-express** jest szybkoschnącym roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania podłoża pod pokrycia dachowe z pap asfaltowych. Może być również stosowany do gruntowania podłoża pod hydroizolacje papowe innych elementów budowli np. izolacja pionowa ścian. Zachowuje swoją skuteczność również w przypadku wilgotnego podłoża.

**Sposób użycia:** Podłoże należy oczyścić i osuszyć, dla uzyskania lepszej przyczepności nie wygładzać. **EMAILLIT<sup>®</sup>BV-express** przed użyciem dokładnie wymieszać. Nanosić i rozprowadzać szczotką lub wałkiem malarskim, po czym odczekać do wyschnięcia. Preparat może być stosowany tylko na wolnym powietrzu lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Dobra wentylacja powinna być zapewniona do momentu całkowitego wyschnięcia. Czas schnięcia przy temperaturze 20°C wynosi ok. 10 minut.

**Przechowywanie:** **EMAILLIT<sup>®</sup>BV-express** należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, z dala od źródeł ognia w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

### Dane techniczne:

Właściwości	Wartość lub ustalenia
Opakowanie	20 l
Zużycie [l/m <sup>2</sup> ]	0,2 do 0,3
Temperatura obróbki	> 5
Czas schnięcia w temp. 20°C	ok. 10 min.
Temperatura zapłonu (°C)	< 21